



POMF (ポリマイクロ)

マイクロファイバー製バグフィルター



特長

- 独自開発メディアで、高いろ過性能と安定性
- プレフィルター層（粗大異物除去）、主層（微細孔で効率的に異物を除去）、アウターカバー（メディア繊維の流出防止）の3層で構成
- ポリプロピレン製マイクロファイバーメディア
- 独自開発のポリプロピレンにより、空気、ガス、水溶性流体中の油分除去に効果的
- 高い空隙率を有し、低い圧力損失と長寿命を実現
- 特許取得のポリロック構造による高いシール性能

■標準サイズ

サイズ番号	1	2	3	4
外観写真				
外径	7" / 17.8 cm	7" / 17.8 cm	4" / 10.2 cm	4" / 10.2 cm
長さ	16" / 40.7 cm	32" / 81.3 cm	8.25" / 21.0 cm	14" / 35.5 cm
ハウジング適用型式	FSP / FSPN - 40 BFN - 11	FSP / FSPN - 85 FSP / FSPN - 250 BFN - 12	FSP / FSPN - 20 BFN - 13	FSP / FSPN - 35 BFN - 14

POMF (ポリマイクロ)

製品型式：B

①

②

③

④

⑤

①

コード	材質	最高使用温度
POMF	ポリプロピレン製 マイクロファイバー	93℃

②

コード	ろ過精度 (μm)
1A	1
2A	2
10A	10
25A	25
50A	50
90A	90
120A	120
0A (特殊用途向け)	25 (オイル除去層追加)

③

コード	カバー
P	カバーなし

④

コード	サイズ
1	7" x 16"
2	7" x 32"
3	4" x 8.25"
4	4" x 14"

⑤

コード	リング
P	ポリロック
S	スナップフィット



日本ポール株式会社

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

プロセステクノロジー事業部 TEL.03(6901)5780

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。